

# SOP-MAT-001 - Autoslot ontvriezen

| Doelgroep         | Versie | Aangemaakt op | Gewijzigd op |
|-------------------|--------|---------------|--------------|
| Vrijwilligers AMT | 1      | 11/01/2026    | 11/01/2026   |

## Doel

Het doel van deze Standaard Operationele Procedure (SOP) is om een duidelijke en gestructureerde beschrijving te geven van de procedures die gevolgd moeten worden voor het ontvriezen van een autoslot bij AMT. Deze SOP is ontworpen om te waarborgen dat de juiste personen binnen de organisatie gecontacteerd worden met behulp van de correcte e-mailadressen.

## Veiligheidsmaatregelen

Opgepast brandbaar

## Werkwijze

Haal het busje Valma Lock De-Icer uit de bureau



## Gebruik van de fles

- Verwijder de dop van het flesje.
- Spuit een kleine hoeveelheid de-icer direct in het slot.
- Wacht enkele seconden terwijl het product zijn werk doet.
- Probeer vervolgens het slot voorzichtig te openen.
- Herhaal indien nodig het proces als het slot nog steeds vastzit.
- (Je kan ook een beetje vloeistof op de sleutel doen als het niet goed werkt)

Zet het busje Valma Lock De-Icer terug in de bureau

## Vragen en opmerkingen

Je kan ons steeds een vraag sturen via [info@amt.events](mailto:info@amt.events) of spreek iemand van het bestuur aan.

---

Revision #4

Created 11 January 2026 12:45:30 by Raven Van Hove

Updated 4 March 2026 18:24:44 by Raven Van Hove